

4. コンクリート試験関係

| コード | 試験名称 | | 適用規格 | 単位 | 料金(税込) | 試料必要量 | 備考 | |
|------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|---------|---------|--------------------|--------------|
| 4001 | 曲げ強度試験 | | JIS A 1106 | 1本 | 3,960 | - | | |
| 4002 | 圧縮強度試験 | | JIS A 1108 | 1本 | 2,420 | | 抜き取りコアを含む | |
| 4004 | 供試体作製 | 切断 | - | 1本 | 1,980 | | 上下面共 | |
| 4005 | | 抜き取り | - | 1本 | 3,850 | | ブロック供試体持ち込みのものにかぎる | |
| 4006 | | 整形 | JIS A 1132 | 1本 | 2,090 | | 上下面共 | |
| 4031 | | 中性化深さの測定 | | JIS A 1152 | 1本 | | 3,740 | 1%フェノールフタレイン |
| 4042 | 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験 | | JIS A 1154 | 1本 | 18,810 | 試料調製を含む | | |
| 4060 | コンクリートの静弾性係数試験 | | JIS A 1149 | 1本 | 13,200 | 圧縮試験別途 | | |
| 4041 | 小径コア※ | 圧縮試験 | ソフトコアリング協会 | 1本 | 1,650 | 要確認 | 圧縮のみ | |
| 4049 | | | | 1本 | 4,840 | | 切断、整形含む | |
| 4050 | | 中性化深さの測定 | | 1本 | 2,640 | | | |
| 4042 | | 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験 | | JIS A 1154 | 1本 | | 18,810 | 試料調製を含む |
| 4063 | | ボス供試体 | | 圧縮試験 | 国 交 省 | | 1本 | 1,760 |
| 4045 | 乾燥単位容積質量促進試験 | | JASS 5N T-602準拠 | 1件 | 67,760 | | 供試体 3個 φ50 | |
| 4046 | 乾燥単位容積質量促進試験 | | JASS 5N T-602 | 1件 | 126,610 | | 供試体 3個 φ100・150 | |
| 4047 | 乾燥単位容積質量試験 | | JASS 5N T-601 | 1件 | 260,260 | | 供試体 3個 φ150 | |

※依頼はソフトコアリング協会の方に限ります。